

FC Base e FC+

Depolveratore mobile per applicazioni leggere e medie di saldatura



Il depolveratore KOMSA serie FC Base è una unità di filtraggio mobile per applicazioni leggere di saldatura ed aspirazione. Il modello FC Base include un braccio di aspirazione Friskus Standard con un faretti integrato nella cappetta di aspirazione. Se è necessaria una portata di lavoro più ampia, si consiglia il braccio lungo 3 m,

- Facile da manovrare
- Faretto LED incluso, migliori condizioni di luce per un miglior risultato di saldatura
- Filtro usa e getta a lunga durata con ampia superficie filtrante
- Filtro HEPA 13 disponibile come accessorio
- Efficienza del filtro F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

Nome prodotto	FC Base
Rumorosità (dB(A))	73
Classe di protezione	IP 42
Efficienza del filtro (%)	99
Installazione	Interna
Materiale	Corpo in plastica rotostampata Braccio con tubo in PVC e struttura in AL. Ventilatore in acciaio e AL
Idoneo per polvere combustibile	No
Reciclabilità materiale (%)	99
Applicazione	Fumi
Braccio diametro (mm)	160
Portata (m³/h)	1050
Superficie filtrante (m²)	35
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50
No di fasi	1
Tipo di filtro	Cartuccia
Numero di elementi	1
Media del filtro	Cellulosa fiammaritardante
Spina	EUR
Peso (Kg)	73
Metodo pulizia cartuccia	Usa e getta
Potenza (kW)	0,75
Nota	Filtro classe: F9 (EN779), MERV



Descrizione	Voltaggio (V)	Frequenza (Hz)	Braccio L (m)	Cartuccia	Art. No
FC Base	230	50	3	Cellulosa fiammaritardante	621345*
FC Base	230	50	2	Cellulosa fiammaritardante	621245*
FC+	230	50	2	Nanofibra	634645*
FC+	230	50	3	Nanofibra	634745*
FC+	230	50	3	Nanofibra	634845**

* Classe del filtro: F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

** Senza lampada

Classe del filtro: F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

Accessori		Art. No
	Cartuccia filtro NANO-FC-30	377253
	Post filtro HEPA H13, 7,5 m2, alta efficienza	374016
	Lampada a LED (ricambio)	376969
	Schermo antiscintilla	551335
	Precote protezione cartuccia (5 pezzi)	374548

Dimensioni:

