

## FilterBox

		M	A	A+	A++
Saldatura TIG	10	x	x	x	x
Saldatura MIG/MAG < 200A (escluso acciaio altamente legato)		x	x	x	x
Polvere Leggera abrasiva o fine fino a 1000 m3/h		x	x	x	x
Polvere Appiccicosa o igroscopica fino a 1000 m3/h					x
Pulviscolo fino a 1000m3/h		x	x	x	x
Saldatura MIG/MAG fino a 350A o acciaio altamente legato	12		x	x	x
Saldatura a filo FCAW			x	x	x
Saldatura a elettrodo MMA		x	x	x	x
Saldatura a elettrodo MMA fino a 350A o acciaio altamente legato			x	x	x
Polvere Leggermente abrasiva, fibrosa o fine fino a 1200 m3/h		x	x		
Polvere Appiccicosa o igroscopica fino a 1000 m3/h					x
Pulviscolo fino a 1200 m3/h		x	x	x	x

Materiale filtrante	PET PW-FB-13	PET PW-FB-13	NANO NANO-FB-17	ePTFE PTFE-FB-13
Superficie	13m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	17m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>
Efficienza	99%	99%	99,9%	99,9%
Tipo di pulizia	Manuale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Automatico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metodo di pulizia	Pneumatico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Meccanico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filtro alta efficienza (raccomandato per acciaio altamente legato)				<input type="radio"/>
Lunga durata vita cartuccia	-	optional	optional	<input type="radio"/>
Partenza automatica ventilatore legata ad utensile pneumatico	optional	optional	optional	-
Kit luce con pulsante + accensione ventilatore dalla cappa	-	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Luce con pulsante sulla cappa	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Pinza di saldatura	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Filtro HEPA H13 10m2 efficienza 99,75% (raccomandato per acciaio altamente legato)				
Filtro HEPA H14 10m2, efficienza 99,9% (raccomandato per acciaio altamente legato)				

Il FilterBox non deve essere utilizzato in ambienti ove siano presenti polveri combustibili o gas infiammabili, e non è idoneo per aspirare polveri combustibili e gas infiammabili.

Per applicazioni di saldatura è consigliata la pulizia della cartuccia con aria compressa.

I seguenti articoli sono disponibili come cartuccia di ricambio:

- PET Cartuccia standard PW-FB-13. Compatibile con tutti i modelli di FilterBox
- NANO Cartuccia ad alta efficienza NANO-FB-17. Compatibile con tutti i modelli di FilterBox con pulizia pneumatica (eventualmente il depolveratore può essere retrofittato)
- ePTFE Cartuccia ad alta efficienza PTFE-FB-13. Compatibile con tutti i modelli di FilterBox
- PTFE Cartuccia antistatica ad alta efficienza PWAHE15. Contattare Komsa per maggiori informazioni o compatibilità ed applicazioni

x Idoneo per applicazioni occasionali e frequenti  
 x Idoneo per utilizzo frequente e quotidiano