

Braccio bilanciato BA-50



Ergonomico, salvaspazio, per una aspirazione totale in zone difficili da raggiungere

Per ottenere la massima accessibilità, il braccio di aspirazione a bilanciere è costruito con due sezioni regolate tramite molle a gas. L'estrattore ha tre punti di snodo, uno alla base, uno al centro e uno nel punto in cui è collegata la bocca di aspirazione. La bocca può essere spostata in qualsiasi posizione scelta entro la portata del braccio di aspirazione. I bracci possono essere equipaggiati con differenti bocche di aspirazione all'interno del programma aspirazione ad Alta Pressione di Komsa. L'attrito per il movimento laterale è regolabile. Il braccio può essere montato in tre modi diversi: a una parete, su un banco di lavoro o come parte terminale di un braccio di prolunga.


Staffa di montaggio, bocca di aspirazione (CWN-S o FWN), impugnatura e tubo flessibile (FS o WH) devono essere ordinati separatamente.

- Economico e sicuro
- Ben equilibrato e flessibile
- Facile da usare
- Universale


Articolo	Modello	Lunghezza	Peso Kg
180000	BA 150	1.5	9,7
180010	BA 250	2.5	16.5
180020	BA 350	3,5	19.2

ACCESSORI:

Staffe



Staffa parete
Art. 180030



Staffa parete L=500 mm
Art. 180070




Staffa tavolo
Art. 180040



Braccio di prolunga (2,5 m)
Art. 180050

Bocche di aspirazione



Estensione
Art. 290200



Bocca silenziata CWN-S 105/50
Art. 290230




Bocca CWN-S 105/50L
Art. 290270




Bocca FWN 400/50
Art. 290120

Tubi di aspirazione



Tubo FS-51 L=15m
Art. 160252



Tubo WH-51 L=10m
Art. 160272